

passende Einsätze:

Seite

CD	64	polig + ⊕	45
CT, CTS (10A)	64	polig + ⊕	51
CDD	108	polig + ⊕	58
CQE	46	polig + ⊕	77
CN	24	polig + ⊕	83
CCE	24	polig + ⊕	92
CNE, CSE.....	24	polig + ⊕	93
CSS	24	polig + ⊕	101
CTE, CTSE (16A)....	24	polig + ⊕	109
CMSE	10 p + 2	Hilfskontakte + ⊕	118
CMCE	10 p + 2	Hilfskontakte + ⊕	118
CX	4/8	polig + ⊕	133
MIXO	6	Module	137-151

Einschraubmaß der Einsätze:
104 x 27 mm

Anbaugehäuse
Verschluss mit 2 Bügeln oder 4 Bolzen



Anbaugehäuse
Verschluss mit 1 Bügel




Beschreibung	Artikelbezeichnung	Artikelbezeichnung
mit Bügel	CHI 24	CHI 24 L
mit Bolzen ¹⁾	CHI 24 C	
mit Bolzen und Klappdeckel aus Aluminium ¹⁾	CHI 24 CS	
mit Bolzen und Klappdeckel aus Kunststoff ¹⁾	CHI 24 CP	
mit Bügel und Klappdeckel aus Aluminium		CHI 24 LS




¹⁾ passend zu Gehäusen:
- CHO/CAO 24 X und CHV/CAV 24 X
- MHO/MAO 24 X und MHV/MAV 24 X

Anmerkung: Die Gehäuse gewährleisten die Schutzart IP66 (oder IP65 für Klappdeckelversionen) in verriegeltem Zustand. Der Klappdeckel (CS, CP) bewirkt einen mechanischen Schutz, ohne die Schutzart IP65 zu gewährleisten.



Montageausschnitt Anbaugehäuse in mm



Abmessungen in mm



Abmessungen in mm



CAVUS® Type 4/4X/12

(außer Gehäuse mit Klappdeckel aus Kunststoff)

Die angegebenen Abmessungen sind nicht verbindlich. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

Größe 104.27



inserts:		page
CD	64 poles + ⊕	45
CT, CTS (10A)	64 poles + ⊕	51
CDD	108 poles + ⊕	58
CQE	46 poles + ⊕	77
CN	24 poles + ⊕	83
CCE	24 poles + ⊕	92
CNE, CSE.....	24 poles + ⊕	93
CSS	24 poles + ⊕	101
CTE, CTSE (16A)....	24 poles + ⊕	109
CMSE	10+2 (aux) poles + ⊕	118
CMCE	10+2 (aux) poles + ⊕	118
CX	4/8 poles + ⊕	133
MIXO	6 modules	137-151

insert centre distance:
104 x 27 mm

bulkhead mounting housings with 2 levers or 4 pegs



bulkhead mounting housings with single lever




description	part No.	part No.
with one or two levers	CHI 24	CHI 24 L
with pegs ¹⁾	CHI 24 C	
with pegs and aluminium cover ¹⁾	CHI 24 CS	
with pegs and plastic cover ¹⁾	CHI 24 CP	
with lever and cover		CHI 24 LS

¹⁾ May be combined with hoods:
- CHO/CAO 24 X and CHV/CAV 24 X
- MHO/MAO 24 X and MHV/MAV 24 X


N.B.: the enclosures ensure IP66 protection (or IP65 cover versions) rating when mated and locked with the closing levers.
The cover (CS, CP) only ensures mechanical protection, but does not ensure IP65 protection rating.

panel cut-out for bulkhead mounting housings in mm




dimensions in mm


CHI



CHI C




CHI CS/CP




dimensions in mm

CHI L



CHI LS



CAUS® Type 4/4X/12
(excluding enclosures with plastic cover)

dimensions indicated are not binding and may be changed without notice

size 77.27