

passende Gehäuse: **Größe "21.21"**

Isoliergehäuse Seite: 153 – 154

Metallgehäuse Seite: 155 – 156

für aggressive

Umweltbelastungen Seite: 157

EMV Seite: 158

- Eigenschaften gemäß EN 61984:

10A 250V 4kV 3

- Zulassungen: UL, CSA, CCC, GL

- Für die zulässige Strombelastung siehe S. 28

- Einsätze und Gehäuse für Anwendungen bei Temperaturen bis zu 180 °C auf Anfrage.

- Steckkompatibel mit Kontakteinsätzen CKS.

**Kontakteinsätze, 3 polig + ⊕
Schraubanschluss**





**Kontakteinsätze, 4 polig + ⊕
Schraubanschluss**




Beschreibung	Artikel- bezeichnung	Artikel- bezeichnung	Artikel- bezeichnung	Artikel- bezeichnung
Buchseneinsätze ¹⁾ Stifteinsätze	weiß CKF 03 CKM 03	schwarz CKF 03 N CKM 03 N		
Buchseneinsätze ¹⁾ Stifteinsätze			weiß CKF 04 CKM 04	schwarz CKF 04 N CKM 04 N

¹⁾ Buchseneinsätze können erst angeschlossen und dann durch das gerade Anbaugehäuse CK I durchgesteckt und montiert werden.

Abmessungen in mm




Ansicht von der Kontaktseite



- Kontakteinsätze für Leiterquerschnitte: 0,75 ÷ 2,5 mm² - AWG 18 ÷ 14
- Empfohlenes Drehmoment für Kontaktschrauben und Abisolierlänge siehe Tabelle auf Seite 13

Abmessungen in mm



Ansicht von der Kontaktseite



- Kontakteinsätze für Leiterquerschnitte: 0,75 ÷ 2,5 mm² - AWG 18 ÷ 14
- Empfohlenes Drehmoment für Kontaktschrauben und Abisolierlänge siehe Tabelle auf Seite 13

Anmerkung:
Stifteinsätze mit neuer quadratischer Dichtung für Schutzarten IP44 und IP66/IP67 (siehe Gehäuse Größe "21.21" ab Seite 153).

enclosures size "21.21"

- insulating type page: 153 - 154
- metallic type page: 155 - 156
- aggressive environments ..page: 157
- EMC page: 158

- characteristics according to EN 61984:
10A 250V 4kV 3
- UL, CSA, CCC, GL certified
- for maximum current load, see the insert load curve section on page 28
- inserts and enclosures for applications with temperatures up to 180 °C, available on request
- can be mated with CKS inserts

**inserts, 3 poles + ⊕
screw terminal connections**




**inserts, 4 poles + ⊕
screw terminal connections**




description	part No.	part No.	part No.	part No.
distinctive colour female inserts with female contacts ¹⁾ male inserts with male contacts	white CKF 03 CKM 03	black CKF 03 N CKM 03 N	white CKF 04 CKM 04	black CKF 04 N CKM 04 N
distinctive colour female inserts with female contacts ¹⁾ male inserts with male contacts				

¹⁾ the female inserts can be mounted into the straight bulkhead housings CK I from the rear

dimensions in mm




contacts side (front view)



- inserts for connectors with the following sections:
0.75 - 2.5 mm² - AWG 18 - 14
- torsion couple recommended for conductor fastening screws and stripping length see section feature of inserts on page 13

dimensions in mm



contacts side (front view)



- inserts for connectors with the following sections:
0.75 - 2.5 mm² - AWG 18 - 14
- torsion couple recommended for conductor fastening screws and stripping length see section feature of inserts on page 13

dimensions shown are not binding
and may be changed without notice